

RALLYMIG 161 i

MIGATRONIC IN A BOX

- EEN INTELLIGENTE, DRAAGBARE EN MULTIFUNCTIONELE LASMACHINE MET DAARIN HET ALLERBESTE VAN MIGATRONIC

MIG



MMA



TIG



Bekijk een demo hier:



RALLYMIG 161i - ALLES-IN-ÉÉN – RECHTSTREEKS VANUIT EEN WILLEKEURIG STOPCONTACT

De RallyMIG 161i is een compacte, draagbare en multifunctionele lasmachine waarmee u alle processen binnen handbereik hebt – MIG, MMA en eenvoudig TIG. De machine is éénfase (230 V) en beschikt over PFC - Power Factor Correction - voor het lassen met een lange aansluitkabel of een generator als voedingsbron.



MIGATRONIC
WELDING VALUE



RALLYMIG 161i

VOOR DE WERKPLAATS, DE SERVICEWAGEN, DE SLEUTELRUIMTE EN ALLE ANDERE PLEKKEN

MIG MET INGEBOUWDE INTELLIGENTIE

Selecteer MIG rechtstreeks op het digitale bedieningspaneel. Voer de draad/gascombinatie in ... en de RallyMIG stelt alle overige parameters automatisch in. Zo gaat dat met de synergische lasprogramma's van Migatronic.

MMA-LASSEN EN EENVOUDIG TIG

In combinatie met een MMA-lastang (optionele accessoire) verlast de RallyMIG 161i standaard elektroden tot en met 3,2 mm. De hulpfuncties Hotstart en Arc Force zijn ingebouwd. In combinatie met een TIG-toorts (optionele accessoire) is de lasmachine ook geschikt voor de meeste standaard TIG-DC lasklassen - met eenvoudige aanstrijk-ontsteking.

De RallyMIG 161i wordt compleet geleverd, inclusief MIG-toorts met 360° draaibare zwanenhals. De duimwielregling voor de MIG/MAG toorts is als accessoire beschikbaar.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

De RallyMIG 161i heeft ruimte voor 5 kg draadhaspels voor lassen en solderen – en omgekeerde polariteit voor lassen met gevulde draad (gasloos). In het draadcompartiment bevindt zich de SD-kaartlezer waarmee u toekomstige programma-updates van Migatronic met behulp van een SD-kaart kunt activeren.



De RallyMIG 161i - weegt slechts 13 kg.



Wijzigingen voorbehouden.

STROOMBRON	RallyMIG 161i
Aansluitspanning, V	230
Zekering, A	16
Stroombereik, A	20-160
Inschakelduur: MIG 20°C, A	135/100% • 145/60% • 160/40%
Beschermingsklasse	IP 23S
Open spanning, V	90
Afmetingen (H x B x L), mm	370x230x450
Gewicht, kg	13
Norm	EN/IEC60974-1, EN/IEC60974-5, EN/IEC60974-10

Pas uw multifunctionele lasmachine op uw eigen voorkeuren aan met behulp van onze uitgebreide reeks accessoires



- Onderstel incl. flessendrager (78857050)
- Duimwielregeling voor de MIG/MAG toorts (80300273)
- Elektrodetang met kabel van 3 m (80512503)
- Elektrodetang met kabel van 5 m (80512505)
- TIG-toorts voor aanstrijk-ontsteking, lengte 4 m (80392615)
- Innerschild lasdraad (gasloze draad) (81841104)

Voor aluminium en MIG-solderen wordt het volgende aanbevolen:

- Kit voor aluminium en MIG-solderen 1,0 mm. met draadaanvoerliner en draadaanvoerset (81100137).



Zie ook het Migatronic-aanbod aan persoonlijke beschermingsmiddelen op migatronic.nl

Migatronic Nederland BV
 Hallenweg 34, 5683 CT Best
 Postbus 417, 5680 AK Best
 Telefoon: (+31) 0499-375000
 Telefax: (+31) 0499-375795
 E-mail info@migatronic.nl
www.migatronic.nl

