

Rogue ES 150i / 180i / 200i

Handige Handzame Handlasmachines



De Rogue is een degelijke inverter lastroombron voor de vakkundige lasser. Deze lasinverter levert topprestaties en is betrouwbaar op basis van de toegepaste modernste electronica en digitale besturingscontrole; Kenmerkend is een precieze en consistente lasboog. De Rogue levert gelijkmatig vlakke DC (gelijkstroom) lasstroom die de lasser in staat stelt om een diversiteit aan metalen zoals gelegeerd en ongelegeerd staal, roestvaststaal en gietijzer te lassen. Arc Force en Hot Start zijn nauwkeurig verstelbaar en helpt de vakman de perfecte lasvlamboom voor de klus in te stellen. De digitale microprocessor bestuurt alle lasfuncties en levert daardoor Top-lasprestaties over het volledige ampere bereik van deze powerinverter. De Rogue kan worden gebruikt voor elektroden tot 4.0mm Ø. De Rogue levert geweldige TIG-lasresultaten met de "Lift TIG" start. Rust de Rogue uit met de optionele TIG-lastoorts met een ingebouwd gasklep, een reduceerventiel en gasfles en je bent klaar voor het TIG-lassen van staal of roestvrijstaal met of zonder lastoevoegmateriaal.

Scoundrel Welders are going Rogue

Gebruikers doelgroepen

- Reparatie en Onderhoud
- Standaard Staalbouw
- Agrarische Mechanisatie
- Indurtiebouw en Algemene Metaalbouw

- Superieure boog karakteristieken. Rustige en stabiele vlamboom prestaties
- Generator vriendelijk – Geschikt voor gebruik op aggregaten (geadviseerd vermogen 8 kW)
- Eenvoudig in gebruik. Stel het lasaperage in en je levert een excellente lasprestatie
- Praktisch ontwerp waardoor de stroombron handig te dragen is waardoor op bijna elke werkplek kunt werken
- Ruig uiterlijk – IP23S geschikt voor in de werkplaats en lekker handig voor gebruik op locatie.
- PFC zorgt voor een stabiele boog die goed tegen stroom fluctuaties kan, zelfs met lange verlengkabels tot wel 100 meter. *itsluitend de PRO uitvoering*



Control panel

Specificaties

Model	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Primaire Voltage 1 ph	230 VAC ± 15%, 1ph, 50/60 Hz	230 VAC ± 15%, 1ph, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1ph, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1ph, 50/60 Hz
Maximale Lasstroom	150 A	180 A	180 A	200 A
Vermogen kVA	6.9 kVA	8.7 kVA	6 kVA	6.9 kVA
Energie Besparing Mode	50 W	50 W	50 W	50 W
Open Voltage	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
MMA Lasstroom bij 20% inschakelduur bij 25% inschakelduur bij 60% inschakelduur bij 100% inschakelduur	- 150 A / 26.0 V 97 A / 23.9 V 75 A / 23.0 V	170 A / 26.8 V - 97 A / 23.9 V 75 A / 23.0 V	- 180 A / 27.2 V 116 A / 24.6 V 90 A / 23.6 V	- 200 A / 28.0 V 129 A / 25.2 V 100 A / 24.0 V
TIG Lastroom bij 25% inschakelduur bij 60% inschakelduur bij 100% inschakelduur	150 A / 16.0 V 97 A / 13.9 V 75 A / 13.0 V	180 A / 17.2 V 116 A / 14.6 V 90 A / 13.6 V	180 A / 17.2 V 116 A / 14.6 V 90 A / 13.6 V	200 A / 18.0 V 129 A / 15.2 V 100 A / 14.0 V
Lasstroom	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Omgevingstemperatuur	-10 to +40 °C	-10 to +40 °C	-10 to +40 °C	-10 to +40 °C
Veiligheidsklasse	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Certificering	CE	CE	CE	CE
Afmetingen	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Gewicht	6.8 kg	6.8 kg	8.4 kg	8.4 kg

* De 115V waarden staan in het instructieboek.

Bestel Informatie

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

De Rogues worden geleverd met 3m primaire kabel met stekker, schouderband, Lastang, Massaklem en 3 meter laskabelset

Options & Accessories

Schouderband	0445197880
Rogue kunststof draagkoffer	0700500085
MMA 4 Analoge afstandbediening met 10m kabel	0700500084
Lastangkabelset Handy 300, OKC 50, 3 m	0700006902
Lastangkabelset Handy 300, OKC 50, 5 m	0700006888
Massakabelset OKC 50, 3 m	0700006903
Massakabelset OKC 50, 5 m	0700006889
SR-B 17V TIG Lastoorts, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V TIG Lastoorts OKC 50, 4 m	0700025522
TIG Voetpedaal, 4.5 m kabel en 8-pins Stuurstroomstekker	W4014450

